

WT 30 XK4 Honda Motopompa apa murdara , motor HONDA OHV , debit 1200 l/min , Made in Japan

Cod catalog: **WT30XK4/DE/Honda**

Producator: **Honda**

INFORMATII GENERALE

Pret : **6,568 RON** (TVA INCLUS)

Pret PROMO: **6,240 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Diametru pompa (toli): **3**

Motor: **HONDA OHV**

Putere motor (CP): **9**

Tip motor: **GX 270**

Capacitate cilindrica (cmc): **270**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Volum rezervor (l): **5.3**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Diam. max. particule solide (mm): **31**

Debit maxim motopompa (l/min): **1200**

Inaltime maxima aspiratie (m): **8**

Inaltime refulare maxima (m): **25**

Autoamorsare: **Da**

Capacitate baie de ulei (l): **1.1**

Dimensiuni (mm): **660 x 495 x 515**

Greutate (Kg): **60**

Apa murdara: **Da**

Apa semi-murdara: **Da**

Temperatura maxima a fluidului aspirat: **60 °C**

DESCRIERE PRODUS

- Motopompa Honda WT 30 XK3 apa murdara
- Motopompa pentru ape murdare cu motor in patru timpi HONDA GX 160. Constructie specifica pomparii lichidelor incarcate (cu rotor retras) Corpul bazin cu zonele de aspiratie si refulare distincte este turnat din aliaj de aluminiu;
- Corpul cu carcasa spirala este turnat din aliaj de fonta cu crom, rezistent la uzura - prevazut cu un blindaj cromat, montat pe un capac detasabil;
- Clapeta de retinere, pe aspiratie, in corpul pompei, in vederea autoamorsarii la punerea in functiune Fiabilitate ridicata Cadru robust pentru protectie si transport dotat cu amortizoare de cauciuc pentru reducerea vibratiilor.
- Pomparea de ape murdare exclusiv noroi de foraj
- Recomandate pentru lucrari de interventii la canalizari de apa rece si apa calda
- Evacuari de incinte cu ape menajere si reziduale Drenarea apelor din canale industriale cu conducte, canale cu cabluri telefonice, pompa de santina
- Orice alte activitati unde este necesara vehicularea sau transvazarea apelor murdare.
- Diametrul orificiu de aspiratie (inch) **3**
- Diametrul orificiu de refulare (inch) **3**
- Model motor Honda GX 160 Sistem de pornire
- Manuala (la sfoara)
- Combustibil Benzina
- Autonomie (h) **2**
- Tip actionare Motor termic 4T
- Inaltime maxima de refulare (m) **23**
- Marime max. particule (mm) **20**
- Greutate (kg) **47**
- Capacitate rezervor combustibil (l) **3.1**
- Adancime max.de aspiratie (m) **8**
- Debit maxim (l/min) **800**
- Putere motor (CP) **4.8**
- Capacitate cilindrica (cmc) **163**.