

Generator inverter Ruris R-Power 4500RC

Motor	General Engine
Ciclu de functionare	4 timpi
Putere motor	7.5 CP
Capacitate cilindrică	236 cmc
Sistem de aprindere	Electronic
Pornire	Electrica/Manuală
Telecomanda	DA
Informatii telecomanda si receptor	1. Identificare produs Denumire produs: Telecomandă wireless (Wireless remote control) Model: HA006 Tip echipament: Echipament radio Bluetooth (2,4 GHz FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum), echipament adaptiv, categorie receptor 2 Funcție: Emițător / Receptor (Tx+Rx Mode) — telecomandă wireless Bluetooth bidirecțională Banda operațională: 2402 MHz – 2480 MHz (Banda ISM 2,4 GHz – Bluetooth) Frecvența nominală de operare: 2441 MHz (canal mediu BT CH39); interval complet: 2402–2480 MHz (79 canale) Lățimea de bandă ocupată (OBW): ~1,22 MHz (GFSK: 0,93 MHz; $\pi/4$ -DQPSK / 8-DPSK: 1,25 MHz) Tip modulație: GFSK (BDR 1 Mbps) / $\pi/4$ -DQPSK / 8-DPSK (EDR 3 Mbps) — Bluetooth Classic 2. Putere de emisie (e.i.r.p. – Equivalent Isotropically Radiated Power) e.i.r.p. măsurată (condiții nominale 25°C / canal mediu CH39): 3,15 dBm (GFSK, worst case: 3,61 dBm); max declarat: 3,69 dBm e.i.r.p. Limită reglementată (banda ISM 2,4 GHz – ETSI EN 300 328): 20 dBm e.i.r.p. (100 mW) — conform ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019) 3. Alimentare Tensiune nominală de operare: DC 3V (nominal); rated: 12V 580mA 0,8Wh (sistem complet cu baterie) Interval funcțional de tensiune: 3V DC (alimentare baterie internă); interval testat: 207V–253V AC (sistem) Tip sursă de alimentare: Baterie internă 3V DC (tip nespecificat în raport); încărcător/alimentator extern pentru sistemul generator 4. Condiții de funcționare Temperatura ambiantă de funcționare: -20°C până la +35°C
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor	10 L
Capacitate baie de ulei motor	0.6 L
Consum mediu combustibil	< 400 (grame/kW/h)

Putere maxima generator	5000 W
Putere nominala generator	4500 W
Frecvență de lucru	50 Hz
Curent nominal	20.5 A
Număr prize	2
Înfășurare stator, rotor	Cupru
Tensiune de ieșire DC	-
Tensiune de ieșire AC	220 V
AVR	-
Timp functionare in mod continuu	4 ore
Greutate neta cu accesorii	31 kg